

Graisses PFPE de haute qualité



Graisses

Produit	Huile de base	Épaississant	Classe NLGI	Viscosité à 40 °C	Viscosité à 100 °C	Plage de température d'utilisation à °C	Disponible en:
Fomlube AR 555	PFPE	PTFE	2	345	33	240	Dans le monde
Fomlube GRM 30	PFPE	PTFE	2	159	45	170	Dans le monde
Fomlube GRM 60	PFPE	PTFE	2	310	86	190	Dans le monde
Fomlube OT20	PFPE	PTFE	2	15	3.2	45	Dans le monde
Fomlube OX HP	PFPE	TALC	2	1300 (à 20 °C)	-	200	Dans le monde
Fomlube RT 15	PFPE	PTFE	2	345	33	230	Dans le monde
Fomlube UT 18	PFPE	PTFE	2	147	16	220	Dans le monde
Fomlube VAC 3	PFPE	PTFE	3	-	-	230	Dans le monde
Fomlube YNX	PFPE	Talc	2	80	10	190	Dans le monde
Fomlube ZLHT	PFPE	-	2	92	28	120	Dans le monde
Fomlube ZNF	PFPE	PTFE	3	157	49	160	Dans le monde
Berulub FK 164-2 UV	PFPE	PTFE	2	150	45	190	NL & BE
Berutox VPT 54-2	PFPE	PTFE	2	210	20	200	NL & BE
IKV FLUOR MPA 2H	PFPE	PTFE + AC	2	500	-	230	NL & BE
IKV TRIBOFLON TXN 702	PFPE	TALC	2	-	-	200	NL & BE
IKV TRIBOFLON MYA 502 FG	PFPE	PTFE	2	510	47	255	NL & BE
ZAROX DMB 30	PFPE	PTFE + AC	0	32	7.8	90	NL & BE
IKV FLUOR DML 2	PFPE	PTFE + AC	2	200	31	230	NL & BE
ZAROX DMA 212	PFPE	PTFE + AC	2	210	43.4	140	NL & BE
ZAROX DXA 162	PFPE	PTFE + AC	2	160	45	140	NL & BE