

# Lubrifiants à usage alimentaire



## Graisses alimentaires

Produit	Huile de base	Classe NLGI	Viscosité à 40 °C	Viscosité à 100 °C	Plage de température d'utilisation en °C	Homologation	Disponible en:
<b>Beruglide L</b>	PFPE/ PTFE	1 – 2*	160	16	-40 +190	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub 932 Antiseize Paste</b>	Huile blanche médicale/Gel	1*	70	9	-40 +1400	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub FA 37</b>	Huile blanche/ Savon d'aluminium complexe	2	67	9	-20 +120	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub FA 46</b>	Huile blanche/ Savon d'aluminium complexe	2	67	9	-20 +120	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub FB 34</b>	PAO/Savon d'aluminium complexe	1	400	40	-40 +160	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub FB 34-00</b>	PAO/Savon d'aluminium complexe	0	400	40	-40 +160	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub FB 35-0</b>	PAO/Savon d'aluminium complexe	0	180	20	-40 +160	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub FG-H 2 EP</b>	PAO/Savon spécial de calcium complexe	1 – 2	150	18.5	-40 +160	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub FG-H 2 SL</b>	PAO/Savon spécial de calcium complexe	2	50	8	-45 +160	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub FK 164-2</b>	PFPE/ PTFE	2	150	45	-60 +250	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub OX 100 EP</b>	PFPE/pigments inorganiques	2*	90	11	-30 +200	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub PV DAB 10</b>	Hydrocarbures paraffiniques	-	-	7.5	-20 +45	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub Sihaf 1</b>	Huile de silicone/PTFE	1	3100	1200	-40 +160	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub Sihaf 2</b>	Huile de silicone/PTFE	3	3100	1200	-40 +160	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berulub WP 402 H1</b>	Huile blanche/ Savon spécial d'aluminium complexe	1 – 2	400	30	-20 +150	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berutemp 500 G 2</b>	PFPE/ Gel	2	510	45	-35 +260	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berutemp 500 T 2</b>	PFPE/ PTFE	1 – 2	510	45	-20 +260	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berutemp 500 XT 2</b>	PFPE/PTFE	2	510	45	-20 +260	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berutox VPT 54-1</b>	PFPE/ PTFE	1	210	20	-30 +230	H1, Halal & Casher	NL & BE
<b>Berutox VPT 54-2</b>	PFPE/ PTFE	2	210	20	-30 +230	H1, Halal & Casher	NL & BE